

	Напольный электрокотёл ЭНЕКО МОНОЛИТ 100-525 кВт	Напольный электрокотёл другого производителя до 500 кВт*
Количество ступеней мощности	4-8 ступеней мощности	3-6 ступеней мощности
Максимальное рабочее давление / испытательное давление - прочность бака	6 бар / 9 бар	3-6 бар / -
Вариант компоновки электрокотла при монтаже	 моноблочная или раздельная (опция)	 раздельная или «моноблок» (опция)
Расходы на подключение шкафа управления к баку с ТЭНами	не требуются	10-40 % от стоимости электрокотла (термостойкие силовые провода, кабельные лотки, элементы крепления лотков) + стоимость работ по подключению
Группа безопасности	 входит в комплект поставки	не предусмотрена
Теплоизоляция бака электрокотла	полная (кроме верхней части бака)	не предусмотрена или частичная (только цилиндрическая часть бака)
Защита теплоизоляции бака от повреждения при эксплуатации	предусмотрена, бак полностью закрыт металлическим корпусом	не предусмотрена, теплоизоляция (при наличии) легко повреждается при эксплуатации
Управление системой ГВС	предусмотрено в вариантном исполнении	не предусмотрено
Активный контроль залипания контакторов с отключением вводного автоматического выключателя	предусмотрен	не предусмотрен
Наличие в управляющем контроллере интерфейса внешнего контроля и управления RS-485	2 порта RS-485 позволяют объединить по управлению электрокотлы в группу и удаленно управлять электрокотлом или группой электрокотлов	не предусмотрено

* параметры наиболее распространённых напольных электрокотов по данным из открытых источников информации